

Návod k použití trezoru

Balení obsahuje

- 2x nouzový klíč
- 4x baterie typu AA
- 4x upevňovací kotvu

První otevření Vašeho trezoru

Pro první otevření trezoru prosím použijte přiložený nouzový klíč.

- Odstraňte nouzový kryt zámku vedle klávesnice.
- Vložte klíč a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, současně otáčejte otočným madlem po směru hodinových ručiček.
- Zatáhněte a otevřete trezor.

UPOZORNĚNÍ: nenechávejte nouzový klíč v trezoru, uchovejte ho na jiném bezpečném místě

Výměna baterií

- Otevřete trezor pomocí nouzového klíče a odstraňte kryt ze zásobníku na baterie na vnitřní straně dveří.
- Vložte do zásobníku 4x baterie typu AA, dodržujte polaritu baterií.
- Pokud se po zadání správného kódu rozsvítí současně červená a zelená LED dioda, baterie by měly být ihned před zavřením dveří vyměněny, protože jsou velmi slabé.

Zadání vlastního kódu

Původní nastavený kód od výrobce je 159

- Když jsou dveře otevřené, stiskněte tlačítko "reset", které je umístěné ve vnitřní straně dveří vedle zásobníku na baterie, rozsvítí se oranžová LED dioda.
- Zadejte nový kód (3-8 místný) a zmáčkněte "#" ("A") pro potvrzení. Následně se rozsvítí oranžová LED dioda, která signalizuje, že zadání nového kódu proběhlo úspěšně.

Otevírání trezoru s vlastním kódem

- Zadejte svůj (3-8 místný) kód a zmáčkněte tlačítko, uslyšíte krátké pípnutí, při každém zadání čísla se rozsvítí oranžová LED dioda.
- Zmáčkněte "#" ("A") pro potvrzení, následně se rozsvítí zelená LED dioda a trezor je odemknut.
- Otočte otočným madlem ve směru hodinových ručiček a do 5ti sekund dveře otevřete.

Zavírání trezoru

- Zavřete dveře a otočte madlem proti směru hodinových ručiček. Elektronický zavírací mechanismus dveře uzamkne.

Způsob montáže

Upevněte trezor v místě, které není jednoduché přemístit.

- Vyvrtejte otvory pro šrouby na správně zvoleném místě. Balení obsahuje šrouby do betonu.
- Otočte rozpínací šrouby po směru hodinových ručiček a oddělte upevňovací kotvu od šroubu.
- Použijte upevňovací kotvy k zajištění trezoru ve zdi.
- Ujistěte se, že upevňovací kotvy jsou správně umístěné a následně všechny šrouby utáhněte.

UPOZORNĚNÍ: pro betonovou zeď použijte rozpínací šrouby, pro dřevěnou zeď použijte upínací šroub

