

Pigment do betonových směsí

Betonový pigment je směsí práškových pigmentů a chemických látek potřebných pro správné probarvení betonových směsí. Pigment se uplatňuje hlavně při tvorbě podlah v exteriérech.

Vlastnosti:

Snadné použití, permanentní probarvení všech vrstev, odolnost proti opotřebení, minimální náklady pro údržbu, odolnost povrchu proti poškození, barvy mohou být smíchávány pokud chcete dosáhnout jiných barevných odstínů.

Návod na použití:

Pigment se aplikuje do betonové směsi před přidáním záměsové vody. Nejlepšího probarvení směsi se dosáhne při použití bílého cementu a světlého kameniva.

Dávka pigmentu se měří dle hmotnostních dílů. Pokud chcete rovnoměrné probarvení, musíte počítat s delší dobou míchání, pro míchání používejte vždy míchací zařízení s nuceným oběhem.

Technické údaje:

Balení:

Pigment se dodává v balení po 1 Kg.

Spotřeba:

Spotřeba závisí na vlastnostech betonové směsi a požadované sytosti odstínu. Nepřekročujte maximální doporučené dávkování. Mohlo by o mít za následek ztrátu výsledných pevností betonu.

Barevnost:

Pigment se dodává v pěti barvách, které je možné mísit pro dosažení jiného odstínu, či jiné barvy.

Skladovatelnost:

12 měsíců ode dne expedice v neotevřených obalech. 3 měsíce po otevření obalu, skladovat při teplotách 5 až 30°C. Nevystavovat vlhkostem a nižším teplotám než -5°C.

Bezpečnost a ochrana zdraví:

Pigment není toxický. Udržujte prosím dobré větrání v pracovním prostředí. Při jakékoliv práci s pigmentem je nutné používat respirátor.